

CG-1000 · CG-1600


Bombas centrífugas para transvase de gasóleo



HASTA
1600
l/min

230 · 230/400
VCA

- ✓ Cuerpo y soporte motor en hierro fundido
- ✓ Rodete en hierro fundido y latón
- ✓ Rodete de desplazamiento de caudal medio y alto



GASÓLEO

CG-1000 · CG-1600

Bomba centrífuga para transvase de gasóleo

GESPASA

CG-1000 230 VCA	022600100
CG-1000 230/400 VCA	022600000
CG-1600 230/400 VCA	022500000

Características

- › Bomba centrífuga con un rodete de desplazamiento de caudal medio y alto
- › Uso en la agricultura y en todas las aplicaciones en las que se requiere un caudal consistente

Componentes

- › Cuerpo y soporte motor en hierro fundido
- › Rodete en hierro fundido y latón
- › Eje de motor en acero AISI 303

Datos técnicos

Caudal con salida libre	CG-1000: 250-1000 l/min
	CG-1600: 600-1600 l/min
Motor	230 VCA: 3 kW · 50 Hz
	230/400 VCA: 4 kW · 50 Hz
Consumo	CG-1000 3 ph: 11,6/6,7 A
	CG-1000 1 ph: 15 A
	CG-1600 3 ph: 15/8,8 A
Funcionamiento	continuo S1
Revoluciones motor	2900 rpm
Protección	IP-44
Presión	CG-1000 3 ph: 2,1 bar
	CG-1000 1 ph: 1,7 bar
	CG-1600 3 ph: 1,7 bar
Longitud máx. aspiración	6 m
Temperatura ambiente	-20 °C / +50 °C
Conexión	H3" y H4"

HASTA
1600
l/min

230 · 230/400
VCA



CG-1000: 31,6 kg
CG-1600: 41,1 kg
(aprox.)



CG-1000: 480x250x330 mm
CG-1600: 510x275x365 mm
LxWxH (aprox.)



Ver el producto en
nuestra página web

www.gespasa.es



Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es



Ref. 20240716.V2

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

 **GESPASA**