

FG-150 · FG-150BIO · FG-150A

Microfiltros de volumen 10 litros



150
l/min

5 · 15 · 25
µm (micra)

- ✓ Carcasa transparente
- ✓ Microfiltración fiable
- ✓ Inspección instantánea de impurezas o de la existencia de agua

 GASÓLEO

 GASOLINA

 BIODIÉSEL

FG-150 · FG-150BIO · FG-150A

Microfiltros de volumen 10 litros

GESPASA

FG-150 · 5 µm · Decantador de agua	66050-CF00000
FG-150BIO · 25 µm	66050-CF00010
FG-150A · 15 µm · Absorbente de agua	66050-CF00030

Características

- › Idóneos para un microfiltraje fiable, gracias a su cartucho con papel filtrante
- › Tienen una carcasa transparente que permite una inspección ocular e instantánea de impurezas
- › Instalación del filtro en la aspiración o impulsión del equipo de bombeo

Componentes

- › Manovacuómetro
- › Carcasa superior en aluminio
- › Carcasa del vaso en plástico transparente
- › Elemento filtrante
- › Purgador

Datos técnicos

Fluidos	FG-150 5 µm: gasóleo, gasolina, AVGAS, JET A-1
	FG-150BIO 25 µm: biodiésel
	FG-150A 15 µm: gasóleo
Capacidad de transvase	150 l/min
Volumen	10 L
Presión máx. de trabajo	4 bar
Presión rotura del vaso	8 bar
Depresión máx. de trabajo	-0,5 bar
Temperatura ambiente	-10 °C / +50 °C
Conexión	H1 ½" BSP

Opcional

Kit recambio elemento filtrante de papel 5 µm (micra) + juntas	660508001
Kit recambio elemento filtrante de papel 25 µm (micra) + juntas	660508002
Kit recambio elemento filtrante absorbente de 15 µm (micra) + juntas	660508003

150
l/min

5 · 15 · 25
µm (micras)

 GASÓLEO

 GASOLINA

 BIODIÉSEL



 8 kg
(aprox.)

 263x491 mm
ØxH (aprox.)

 9 kg
(aprox.)

 550x380x370 mm
LxWxH (aprox.)



 **Vídeo del producto
en nuestra web**

www.gespasa.es



Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es



Ref. 20250127.V4

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

