

LG-84

Extractor-descontaminador eléctrico

GASÓLEO

LG-84

48000

1. ASPIRACIÓN DE AGUA DEL FONDO DE DEPÓSITOS

- El extractor-aspirador neumático está especialmente indicado para la aspiración y limpieza total de los fondos, tanto de impurezas líquidas o sólidas, en todo tipo de depósitos aéreos o subterráneos.
- Destaca por la separación rápida del líquido aspirado, por presurización y decantación, devolviendo al mismo tanque el líquido limpio y el contaminado en los recipientes autorizados.

2. EXTRACCIÓN DE CARBURANTES EN VEHÍCULOS

- Solución rápida y efectiva a los vehículos que han suministrado un carburante erróneo.
- La aspiración se realiza mediante sonda de Ø12x9 mm y Ø8x6 mm que se introduce en el depósito del vehículo.

3. LIMPIEZA DE ARQUETAS

- Indicado para la aspiración de líquidos y lodos en arquetas de estaciones de servicio.
- El equipo aspira fácilmente los lodos, aguas hidrocarburadas y suciedad que queda en el fondo de las arquetas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Funcionamiento eléctrico

Motor: 0,25 kW con protección IP-55

Voltaje: 230 VCA

Consumo: 1,2-2 A

Presión / Depresión: +0,9/-0,7 bar

Caudal: 35 l/min

3000 rpm

Capacidad máxima recipiente: 60 litros

Capacidad máxima admisible: 50 litros

Apto para gasóleo

Presión mínima: 6 bar

EQUIPADO CON

- Manovacuómetro -1 +3 bar
- Grifo bola HH3/4"
- Boya de nivel (seguridad sobrellenado)
- Rejilla INOX ventanilla; Cortafuegos
- Válvula de seguridad precintada, tarada a 1,5 bar
- 5,5 m manguera transparente con lanza metálica galvanizada 1/2"
- 0,75 m sonda desagüe completa M3/4"
- 1,5 m sonda extracción depósitos Ø12x9 mm
- 1,5 m sonda extracción depósitos Ø8x6 mm
- Chasis con asa y ruedas traseras



42,5



475x520x865 mm
LxWxH (aprox.)

OPCIONAL

Pasta busca-agua - indicador del nivel de agua	807613001
5,5 m manguera transparente + 1 m sonda rígida	480006002
2 sondas coche de 1,5 m Ø12x9 mm y 8x6 mm	480006001
0,75 m sonda desagüe completa M3/4"	480006003
Adaptador tubo de salida aire (boquilla vehículo)	480105010



Equipo no apto para su uso con productos de las clases A y B ni en entornos que, por sus características, requieran el uso de equipos anti-deflagrantes.

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL, SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

Ref. 20230220_V2

