

# MGE-250

Medidor electrónico de aluminio de engranajes ovalados

10-250  
l/min

±0,5 %  
precisión

- ✓ Medición de alta precisión
- ✓ Pantalla digital de cristal líquido
- ✓ Pila de botón de larga duración



GASÓLEO



LUBRICANTE



BIODIÉSEL



# MGE-250

Medidor electrónico de aluminio de engranajes ovalados

MGE-250 · H1"	32503-CF00000
MGE-250 · H1 1/2"	32503-CF00001
MGE-250 · H1 1/2" · VITÓN · B100	32503-CF00012

10-250  
l/min

±0,5 %  
precisión

GASÓLEO

LUBRICANTE

BIODIÉSEL

## Características

- › Uso privado y válido para la medición de gasóleo y lubricante
- › Medición mediante engranajes ovalados de alta precisión
- › Visualización de los litros suministrados o unidad de volumen en uso
- › Display de: 3 enteros y 2 decimales (999,99), 4 enteros y 1 decimal (9999,9) o 5 dígitos enteros (99999)
- › Máximo acumulable 99999 litros o unidad de volumen en uso
- › Parámetros de calibración y totalizador de litros almacenados en memoria no volátil

## Componentes

- › Cuerpo en aluminio
- › Electrónica tropicalizada
- › Pantalla digital de cristal líquido
- › Botones de control (RESET y TOTAL)
- › Pila de botón de larga duración (aprox. 4 años)
- › Indicador de batería baja

## Datos técnicos

Caudal	10-250 l/min (gasóleo)
	10-150 l/min (lubricante)
Precisión	±0.5 %
Presión máxima	45 bar
Temperatura ambiente	-10 °C / +50 °C
Humedad máx.	95 HR
Viscosidad del fluido	2-2000 cSt
Repetitividad	0,2 %
Conexión	H1" o H1 1/2" BSP brida



H1": 2,3 kg  
H1 1/2": 2,5 kg  
(aprox.)

H1" | H1 1/2": 183x107x140 mm  
LxWxH (aprox.)



Ver el producto en  
nuestra página web

[www.gespasa.es](http://www.gespasa.es)



Partida Horta d'Amunt s/n  
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072  
[gespasa@gespasa.es](mailto:gespasa@gespasa.es)



Ref.20240829.V4

\*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

 **GESPASA**