

MGE-400

Medidor electrónico de aluminio de engranajes ovalados

15-400
l/min

±0,5 %
precisión

- ✓ Medición de ultra precisión
- ✓ Pantalla digital de cristal líquido
- ✓ Pila de botón de larga duración

 GASÓLEO

 LUBRICANTE

 BIODIÉSEL



MGE-400

Medidor electrónico de aluminio de engranajes ovalados

GESPASA

MGE-400	32592-CF00000
MGE-400 · VITÓN · B100	32592-CF00005

15-400
l/min

±0,5 %
precisión

 GASÓLEO

 LUBRICANTE

 BIODIÉSEL

Características

- › Uso privado y válido para la medición de gasóleo y lubricante
- › Medición mediante engranajes ovalados de alta precisión
- › Visualización del total de litros suministrados o unidad de volumen en uso
- › Display de: 3 enteros y 2 decimales (999,99), 4 enteros y 1 decimal (9999,9) o 5 dígitos enteros (99999)
- › Máximo acumulable 99999 litros o unidad de volumen en uso
- › Parámetros de calibración y totalizador de litros almacenados en memoria no volátil

Componentes

- › Cuerpo en aluminio
- › Electrónica tropicalizada
- › Pantalla digital de cristal líquido
- › Botones de control (RESET y TOTAL)
- › Pila de botón de larga duración (aprox. 4 años)
- › Indicador de batería baja

Datos técnicos

Caudal con salida libre	15-400 l/min (gasóleo)
	15-300 l/min (lubricante)
Precisión	±0,5 %
Presión	45 bar
Temperatura ambiente	-10 °C / +50 °C
Humedad máxima	95 HR
Viscosidad del fluido	2-2000 cSt
Repetitividad	0,2 %
Conexión	H2" BSP brida



 4,3 kg
(aprox.)

 183x152x140 mm
LxWxH (aprox.)



Ver el producto en
nuestra página web

www.gespasa.es



Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es



Ref. 20240607.V3

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

 **GESPASA**