

MGE-110

Medidor electrónico de aluminio de engranajes ovalados



5-110
l/min

±0,5 %
precisión

- ✓ Medición de alta precisión
- ✓ Display digital de cristal líquido
- ✓ Pila de botón de larga duración



GASÓLEO



LUBRICANTE



BIODIÉSEL

MGE-110



Medidor electrónico de aluminio de engranajes ovalados

MGE-110	32600-CF00000
MGE-110 · VITÓN · B100	32600-CF00100

5-110
l/min

±0,5 %
precisión

GASÓLEO

LUBRICANTE

BIODIÉSEL

Características

- › Uso privado y válido para la medición de gasóleo y lubricante
- › Medición mediante engranajes ovalados de alta precisión
- › Visualización del total de litros suministrados o unidad de volumen en uso
- › Display de: 3 enteros y 2 decimales (999,99), 4 enteros y 1 decimal (9999,9) o 5 dígitos enteros (99999)
- › Máx. acumulable: 99999 litros o unidad de volumen en uso
- › Parámetros de calibración y totalizador de litros almacenados en memoria no volátil

Componentes

- › Cuerpo en aluminio
- › Electrónica tropicalizada
- › Display digital de cristal líquido
- › Pulsadores de control (RESET y TOTAL)
- › Pila de botón de larga duración (aprox. 4 años)
- › Indicador de batería baja



Datos técnicos

Caudal con salida libre	5-110 l/min (gasóleo)
	5-80 l/min (lubricante)
Precisión	±0,5 %
Presión	55 bar
Temperatura ambiente	-10 °C / +50 °C
Viscosidad del fluido	2-2000 cSt
Conexión	H1" roscas o bridas

- 0,850 kg (aprox.)
- 123x68x123 mm LxWxH (aprox.)
- 0,900 kg (aprox.)
- 147x85x140 mm LxWxH (aprox.)

Opcional

Kit brida aluminio H1"	800003036
------------------------	-----------



4 posiciones





 Vídeo del producto
en nuestra web

www.gespasa.es



Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es



Ref.20240829.V4

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

