



GE • DISPLAY CON MÓDULO MANGUERA CON PRESELECCIÓN MANGUERA 230 V

cód. 253400200

GE • DISPLAY CON MÓDULO MANGUERA CON PRESELECCIÓN MANGUERA 12-24 V

cód. 253400300

> APLICACIÓN

Consola electrónica GE con display luminoso de cristal líquido de 6 dígitos alimentada a 230 VCA o 12-24 VCC, que permite:

- visualizar el parcial y total del volumen suministrado
- conectar a diferentes tipos de medidores con emisor de impulsos de 1 o 2 canales
- preseleccionar el volumen a suministrar, conectando a bomba y/o válvula solenoide
- conectar a interruptor externo o colgador de manguera
- conectar a controlador GK-7M a través del bus de comunicación RS485 y el protocolo de comunicación GESPASA

> FUNCIONES DEL TECLADO

- TOTAL/EXIT: Muestra el total del volumen: Manteniendo presionada esta tecla, el display muestra el total del volumen suministrado. Presione TOTAL para cancelar la preselección del volumen
- Tecla X10: Permite preseleccionar. Incrementa 10 unidades cada pulsación. Si se mantiene presionada, aumenta automáticamente
- Tecla X1: Permite preseleccionar. Incrementa una unidad cada pulsación. Si se mantiene presionada, aumenta automáticamente

- Si el volumen está entre 0,00 y 9999,99, se muestran dos decimales.
- Si el volumen está entre 10000,0 y 99999,9, se muestra un decimal.
- Si el volumen es igual o superior a 100000, no se muestra ningún decimal.



SISTEMA DE CONTROL DE SUMINISTRO DE LUBRICANTE

cód. 25680

*Compuesto por electroválvula y emisor de impulsos MGI-40 1/2"

SISTEMA DE CONTROL DE SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE

cód. 25681

OTROS MEDIDORES



MGI-40Blue
cód. 32700
4-40 l/min
H1"

MGI-110Blue
cód. 32630
10-110 l/min
H1"

MGI-400Blue
cód. 32620
20-400 l/min
H2"

MGI-110
cód. 32650
5-110 l/min
H1"

MGI-250
cód. 32511
10-250 l/min
H1"

MGI-400
cód. 32581
15-400 l/min
H2"